

Механизм подъёмно-поворотный 123



Инструкция по установке

Применение: для деревянных фасадов и фасадов на основе алюминиевого рамочного профиля;

Материал: металл, пластик;

Высота фасада: 330 - 500мм.;

Ширина фасада: 600 - 1200мм.;

Толщина фасада: 16-28мм.;

Регулировка фасада: по высоте, ширине и глубине.

Подбор подъёмного механизма

Модель	подбор по коэффициенту мощности LF		подбор по весу FW	
	Высота фасада: КН(мм)	LF	Высота фасада: КН(мм)	Вес фасада: FW(KG)
M123L.450GR	300-450	1200-1800	300КН 450КН	3.6-5.4КГ 2.6-4КГ
M123M.500GR	360-500	1700-2250	360КН 500КН	4.7-6.2КГ 3.4-4.5КГ
M123H.500GR	400-500	2100-3100	400КН 500КН	5.2-7.7КГ 4.2-6.2КГ

КН: Высота фасада FW: Вес фасада LF (коэф. мощности)= КН(мм) x (вес фасада + вес ручки x2) FW (kg)

Если значение LF находится в перекрывающихся областях , рекомендуется выбрать более мощный механизм

Высота корпуса: 330-500 mm Ширина корпуса: 600-1200mm Толщина фасада: 16/19/22/26/28mm

Комплектация

Механизм левый, правый / угол открытия 110°


Механизм - 2шт.	Декоративные крышки- 2шт.	Крепление фасада- 2шт.	Саморез 4*35мм- 8шт.	Саморез 4*16мм- 4шт.

Схема установки. Размеры(мм.)

Установочные отверстия в корпусе




Разметка для крепления саморезами



Саморез Ø4x35mm - 4шт.


Разметка креплений фасада



Саморез Ø4x35mm - 4шт.
Саморез Ø4x16mm - для крепления к алюминиевому профилю.


58,5+T= расстояние от края фасада по вертикали 12,5+T= расстояние от края фасада по горизонтали

Мин. расстояние между фасадами 2мм.




Варианты установки

Вариант 1



Вариант 2




D (mm)	16	18	22	26	28
X (mm)	43	39	30	18	12
Y (mm)	Y = FH x 0.31 - 15 + D				

Механизм подъёмно-поворотный 123


Инструкция по установке




Монтаж




Закрепите механизм





Осторожно откройте механизм









Внимание! Во избежание травм, не нажимайте на рычаг без установленного фасада!






Закрепите фасад







Регулировка открытия фасада




Регулировка положения фасада



Демонтаж фасада



Будьте внимательны!
Не пострадайте от пружинящего рычага.



Не рекомендуется эксплуатация без установленной декоративной крышки.

Монтаж механизма осуществлять строго в соответствии с инструкцией.

При сборке и монтаже рекомендуется пользоваться услугами специалистов по сборке мебели. В случае неквалифицированной сборки возможны появления недостатков в изделиях, уменьшение срока службы, возникновение опасности для жизни людей и сохранности прочего имущества.

Гарантийный срок: 12 месяцев